

ESPESOR EN HÚMEDO

RULINA



Medidor de espesores de capas húmedas o frescas en forma de disco, fabricado en acero inoxidable. Diseñado y fabricado por NK.

NORMAS

UNE EN ISO 2808 · ASTM D1212 · BS 3900/C5

APLICACIÓN

El medidor de espesor de película húmeda tipo **Rulina** permite determinar de forma precisa el espesor de recubrimientos recién aplicados. Fabricado en **acero inoxidable**, está compuesto por un disco central excéntrico rodeado por dos discos concéntricos laterales moleteados. Al hacerlo rodar sobre la superficie recubierta, el disco central entra en contacto con la película húmeda en un punto determinado, que corresponde al valor de espesor indicado en la escala grabada en el lateral del instrumento.

Este equipo es **ideal para el control de calidad** en procesos de pintado y recubrimientos, pudiendo utilizarse en superficies planas o curvadas de forma uniforme, tanto cóncavas como convexas. Es adecuado para una **amplia gama de recubrimientos líquidos**, incluidos pinturas industriales y decorativas, automoción, revestimientos protectores anticorrosivos, lacado y barnizado de madera y metales.

Su diseño permite una **lectura directa del espesor** de la película húmeda y, a partir del contenido de sólidos, la estimación del espesor seco final. Se trata de un instrumento portátil, robusto y reutilizable, con larga vida útil, apto tanto para laboratorio como para control de procesos en campo.

ESPESOR EN HÚMEDO

RULINA



MODELOS

Rulinas

UNE EN ISO 2808 · ASTM D1212 · BS 3900/C5

Código	Modelo
NK-WW2900-25	0 a 25 micras
NK-WW2900-50	0 a 50 micras
NK-WW2900-125	0 a 125 micras
NK-WW2900-250	0 a 250 micras
NK-WW2900-500	0 a 500 micras
NK-WW2900-1000	0 a 1.000 micras

Calibración opcional	Código	Descripción
✓	CAL037	Certificado de Calibración acreditado por ENAC de Rulina

