

VISCOSIDAD CAMISA TÉRMICA



La camisa de control de temperatura para copas de viscosidad NK. Se utiliza para llevar la copa de viscosidad a la temperatura requerida.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La camisa de control de temperatura se utiliza para mantener las copas de viscosidad a la temperatura requerida. Con orificio de entrada y de salida, es ideal para conectar a un baño termostático y así mantener la temperatura constante durante el ensayo. Fabricada en aluminio anodizado con doble capa y nivel de burbuja incorporado.

Dos modelos disponibles dependiendo de la copa que se quiera utilizar.

Camisa térmica para copas de viscosidad

Código	Modelo
NK-TJ1200	Camisa de control de temperatura para copas de viscosidad DIN y ASTM (FORD) • Material: Aluminio anodizado, acero inoxidable y pies de PVC • Conexión de manguera: Diámetro interior 6 mm • Temperatura: 1-99 °C para agua
NK-TJ2400	Camisa de control de temperatura para copas de viscosidad ISO y AFNOR • Material: Aluminio anodizado, acero inoxidable y pies de PVC • Conexión de manguera: Diámetro interior 6 mm • Temperatura: 1-99 °C para agua

El suministro incluye: Trípodo con nivel de burbuja integrado, Conectores de tubo y patas resistentes a los araños